

RV131 Ротар хандлагч нь химийн, эмийн, биотехнологийн салбар, эрдэм шинжилгээний лаборатори болон чанарын хяналтын чиглэлээр өргөн хэрэглэгддэг.

Том хэмжээтэй LED дэлгэц, мэдрэгчтэй товчлуур болон тохируулах эргүүлэг нь төхөөрөмжийн тохиргоог хялбархан хийх боломжийг олгодог.

Хоёр давхар босоо конденсатор нь 1500 см² хөргөлтийн гадаргуутай тул уурийг үр дүнтэй барьж авах, дээжийг нөхөн сэргээх боломжтой.



Онцлог давуу тал

- Том LED дэлгэцээр процессийн параметруудийг тохируулж, хянахад хялбар
- Мэдрэгчтэй товч ба эргүүлэх тохируулагч нь эргэлтийн хурд, халаалтын температур, ажиллах хугацаа, давталтыг (зүүн/баруун эргэлт) хялбархан тохируулах боломжтой
- Санамсаргүй хүрэлтээс сэргийлсэн түгжээтэй
- Тохиргооны эргүүлэгийг удаан эсвэл хурдан эргүүлж нарийвчлалтай тохируулга хийх боломжтой
- 5 литрийн усан/тосон халаагч нь 180°C хүртэл халдаг (тосоор)
- Сойзгүй DC мотортой бөгөөд 20-320 эрг/мин хүртэл хурдтай
- PID температурын хяналт, хэт халалтаас хамгаалах, хуурай халаалтаас хамгаалах, автоматаар унтрах функцтэй 1500 см² хөргөлтийн гадаргуутай, хоёр давхар босоо конденсатор
- Графит дүүргэлттэй PTFE битүүмжлэгч, хаврын систем нь өндөр температур, зэврэлт, элэгдэлд тэсвэртэй
- Шилэн эд ангийн өндөр нарийвчлалтай байрлалыг гараар тохируулах боломжтой (180 мм хүртэл өргөлт)
- Ууршуулах баллоны байрлалыг 0–360°-аар эргүүлэх боломжтой (баруун болон зүүн талд байрлуулж болно)
- Ууршуулах баллоныг амархан салгах механизмтай

RV131

Үзүүлэлт	
Загвар	RV131
Ууршуулах баллоны дээд хэмжээ	3л
Оролтын хүчдэл, давтамж	AC 100V-240V, 50/60Hz
Моторын төрөл	Сойзгүй DC мотор
Хэрэглээний дээд чадал (гол төхөөрөмж)	48В
Халаах чадал	1300В
Температурын хүрээ	Өрөөний хэм.+5°C~90°C (Ус)
	Өрөөний хэм.+5°C~180°C (Тос)
Хяналтын нарийвчлал	Ус±1.5°C, Тос ±3°C
Эргэх хурд	20 - 320 RPM
Хурдны тохиргоо	Алхамгүй тохируулгатай, 1RPM өсөлттэй
Эргэх чиглэл	Тийм
Эргэх хугацааны интервал	5-999 с
Цагийн тохиргооны хүрээ	1-999 мин
Ууршуулагч баллоны эргэлтийн өнцөг	0-360°
Өргөлтийн төрөл	Гараар
Өргөлтийн явц	180мм
Вакуум даралт	Макс. 4 мбар (3 ммHg)
Халаагч савны багтаамж	5л
Дэлгэц	ЛЭД
IP хамгаалалтын зэрэглэл	IP42
Ачааллын хамгаалалт	Тийм
Хэт халах хамгаалалт	Температур 5°C-ээр хэтрэхэд автоматаар унтарна
Орчны зөвшөөрөгдөх температур	5-40°C
Зөвшөөрөгдөх чийгшил	80%
Хэмжээ (өрг-урт-өнд)	Үндсэн төхөөрөмж: 400x320x540мм Халаагч сав: 300x300x205мм
Жин (шилэн эдлэлгүй)	Үндсэн төхөөрөмж: 8.6кг; Халаагч сав: 3кг



Том хэмжээтэй LED дэлгэц

Процессийн параметруудийг хялбар тохируулж, хянах боломжтой.

Мэдрэгчтэй товч ба тохируулагч товч

Эргэлтийн хурд, халаалтын температур, ажиллах хугацаа болон давталтын хугацааг тохируулна.

Санамсаргүй хүрэлтээс хамгаалах түгжээ
Санаандгүй тохиргооны өөрчлөлтөөс хамгаална.

Хоёр давхар босоо конденсатор

1500 см² хөргөлтийн гадаргуутай — уур барих, дээж нөхөн авахад үр дүнтэй.



0–360° налалтын өнцөг

Ууршуулах баллоныг баруун эсвэл зүүн талд байрлуулах боломжтой.

Графит дүүргэлттэй PTFE битүүмжлэл ба хаврын систем



Өндөр температур, зэврэлт, элэгдэлд тэсвэртэй.

Гарын хүчээр өргөлт хийх тохиргоо

Өргөлтийн өндөр:
180 мм хүртэл

Нарийвчлалтай байршуулалт

